



MONTAGE HANDLEIDING BEO-BAND®

Aanbevolen paalafstanden:

Weide	: 2 tot 3,5 meter
Rijbak	: 2 tot 2,5 meter
Paddock	: 2,5 tot 3 meter
Stapmolen	: 2 meter
Longeercirkel	: 2 meter

Hoe dichter de palen bij elkaar staan, hoe beter het resultaat.

Aanbevolen breedte Beo-Band®:

Weide	: alle maten
Rijbak	: 8 of 10 cm
Paddock	: 8 of 10 cm
Stapmolen	: 10 cm
Longeercirkel	: 10 cm

De kwaliteit van het polyester en de coating zijn in alle kleuren gelijk.

Wij adviseren om bij de weide afrastering en paddock een dun stroomdraadje te spannen tussen de banden, wij adviseren dit niet te doen bij de stapmolen en langeercirkel.

Hoekpalen

Stevige hoekpalen zijn heel belangrijk voor het op spanning houden van de Beo-Band®. Wij adviseren spoorbielzen of palen met een doorsnede van 14-20 cm, de palen kunt u eventueel nog schoren. Let er op dat alle palen op dezelfde hoogte staan voor een nauwkeurig en perfect resultaat.

Beo-Band®

Allereerst zet u de palen op de juiste wijze in de grond vervolgens rolt u de Beo-Band® af aan de binnenkant van het te omheinen object. Daarna dient de Beo-Band® op de juiste hoogte 1 x om de hoekpaal te worden bevestigd (met 2 aluminiumhouders), waarna de Beo-Band® op spanning wordt gebracht door middel van een tractor/jeep. Tussendoor voelt u of de Beo-Band® op normale spanning staat, zo ja, dan stopt u met trekken. Zo gauw de Beo-Band® bol gaat staan, dan staat er te veel spanning op. U begint altijd met het monteren van de bovenste rij.

Aluminium- kunststofhouders

U bevestigt de Beo-Band® met de daarvoor benodigde en bijgeleverde aluminium- of kunststofhouders. Door een meetlat te gebruiken kunt u met een krijt of stift op elke paal, de juiste hoogte voor de aluminium- of kunststofhouders markeren. Daarna kunt u met een schroef in het onderste gat de aluminium- of kunststofhouders vastzetten, om zo het monteren een stuk makkelijker te maken.

Let op: Vergeet niet de Beo-Band® goed te bevestigen aan de eindpaal, hiermee voorkomt u loslaten en spanningsverlies. De Beo-Band éénmaal om de hoekpaal wikkelen, zodat deze stevig vastzit. Nogmaals denk aan een goede stevige hoek-, ingangs- en eindpaal.

Beo-Band® kan alleen gaan doorhangen zodra een paal niet meer stevig vast in de grond staat, dan verliest Beo-Band® de spanning. Het is te voorkomen om een dun schrikdraadje te plaatsen tussen en/of boven de Beo-Band®, zodat uw paard of pony niet gaat schuren tegen de paal en de paal los duwt.

De wijze van monteren is afhankelijk van het te omheinen object, mocht u hierover vragen hebben neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord voor een goed en degelijk advies.